

## Pozinkované zásobníky na měkké suroviny

**Zásobníky typu P** jsou vyrobeny z vlnitých pozinkovaných plechů, s výsypkou a střechou z plechu hladkého. Úhel výsypky je 60 stupňů. Naskladňovací potrubí Ø100 mm, výfuk Ø160 mm, výpad Ø440 mm, výška 900 mm (P5, P8), resp. 700 mm.

Typ	Obsah t	Objem m <sup>3</sup>	Průměr mm	Výška mm	Počet pater	Počet noh	Hmotnost kg
P5 (SP 1)	5	7,7	2 300	4 200	1	4	450
P8 (SP 2)	8	12,4	2 300	5 300	2	4	550
P11 (SP 3)	11	17,2	2 300	6 400	3	4	730
P14 (SP 4)	14	22,0	2 300	7 500	4	4	890
P17 (SP 5)	17	26,7	2 300	8 600	5	6	960
P20 (SP 5A)	20	30,6	2 500	8 400	5	6	1 000
P25 (SP 6A)	25	36,0	2 500	9 600	6	6	1 174

**Zásobníky typu SPZ** mají dvojitý plášť z pozinkovaných plechů – vnitřní stěna je hladká, vnější z trapézových plechů opatřených nátěrem. Jsou určeny pro krmné směsi a šroty (s pneumatickým naskladněním). Zásobník může být opatřen termoizolační vložkou. Úhel výsypky je 60 stupňů.

Typ	Obsah m <sup>3</sup>	Průměr mm	Výška mm	Výška výpadu mm	Průměr výpadu mm	Počet noh ks	Hmotnost kg
SPZ 20	20	2 720	6 400	750	300	4	1 800
SPZ 30	30	3 260	7 100	850	300	6	2 100
SPZ 40	40	3 260	8 500	850	300	6	2 350
SPZ 48	48	3 260	9 100	850	300	6	2 550
SPZ 80	80	4 400	9 500	850	300	8	2 700
SPZ 100	100	4 900	10 100	800	300	8	3 250

**Zásobníky KS** jsou vyrobeny z vlnitých pozinkovaných plechů. Jsou určeny pro sypké suroviny o specifické hmotnosti do 800 kg/m<sup>3</sup>. Úhel výsypky je 60 stupňů. Výpad Ø440 mm, výška 750 mm, resp. 700 mm (typy 350), vpád Ø610 mm.

Typ	Obsah t	Objem m <sup>3</sup>	Průměr mm	Výška mm	Počet pater	Počet noh	Hmotnost kg
180-1	2,5	3,8	1 835	3 400	1	4	284
180-2	4,0	6,1	1 835	4 200	2	4	350
180-3	5,6	8,4	1 835	4 850	3	4	416
210-2	5,8	8,7	2 100	4 600	2	4	445
210-3	7,8	11,9	2 100	5 500	3	4	520
210-4	9,9	15,0	2 100	6 400	4	4	606
210-5	12,0	18,1	2 100	7 300	5	4	692
250-3	11,4	17,0	2 500	6 400	3	4	710
250-4	14,7	22,0	2 500	7 300	4	4	830
250-5	17,4	26,0	2 500	8 200	5	4	870
250-6	20,7	31,0	2 500	9 100	6	4	1040
280-1	7,7	11,6	2 800	4 500	1	6	620
280-2	11,4	17,2	2 800	5 400	2	6	714
280-3	15,1	22,8	2 800	6 300	3	6	807
280-4	18,7	28,3	2 800	7 200	4	6	942
280-5	22,4	33,9	2 800	8 100	5	6	1053
280-6	26,1	39,4	2 800	9 000	6	6	1185
280-7	29,8	45,0	2 800	9 900	7	6	1296
350-1	13,8	20,8	3 500	6 100	1	8	1115
350-2	19,5	29,5	3 500	7 000	2	8	1219
350-3	25,3	38,2	3 500	7 910	3	8	1350
350-4	31,0	46,8	3 500	8 810	4	8	1454
350-5	36,8	55,5	3 500	9 710	5	8	1629
350-6	42,5	64,2	3 500	10 620	6	8	1800
350-7	48,2	72,9	3 500	11 520	7	8	1924